



## Ausschreibungstexte

### Rissesanierung in bituminösen Deckschichten in Anlehnung an ZTV-BEA-StB 09 + H SR

Pos Nr.	Anzahl	Bezeichnung	Einzelpreis €	Gesamtpreis €
1	1 Psch	<b>Baustelle einrichten und räumen</b> einschl. umsetzen	_____	_____
2	1 Psch	<b>Baustellensicherung</b> nach RSA C II/3 mit Sicherungs-/Blitztafel inkl. Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung des Verkehrsamtes	_____	_____
3	_____ lfm	<b>Riss-Abdeck-Verfahren</b> ZTV-BEA-StB 09 + H SR 6.1 - Risse und rissnahe Bereiche (ohne Grünbewuchs) bis 10 mm Rissbreite mit heißer Pressluft trocknen und reinigen - frisch in frisch Risse mit geprüfter Rissfüllmasse nach TL Fug01 abdichten, Überdeckungsbreite ca. 50 mm - maschinelle Feinsplittabstreuung mit Splittstreuer und direktes drüberwalzen mit Walze, damit Splitt in die Riss- füllmasse eingedrückt und die Griffigkeit hergestellt ist.	_____	_____
4	_____ lfm	<b>Wie Position 3,</b> jedoch Rissbreite 11 - 20 mm	_____	_____
5	_____ lfm	<b>Fräs-Verguss-Verfahren</b> ZTV-BEA-StB 09 + H SR 6.2 Leistung wie Riss-Abdeck-Verfahren, zusätzlich Risse vorher mit spezieller Trocken-Rissfräse, die dem Rissverlauf folgen kann, auffräsen. Aus Umweltschutzgründen sind Maschinen mit Staubabsauganlagen vorgeschrieben. Größe der hergestellten Risskammer: 10 - 12 mm breit und 15 - 20 mm tief	_____	_____

Angebots- und Arbeitsgrundlage ist die ZTV-BEA-StB 09.

Mit dem Angebot sind die üblichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen einzureichen:  
Finanzamt, Stadtkasse, Krankenkasse, Berufsgenossenschaft, SOKA-Bau, MVAS-  
Nachweis Verkehrssicherung und Mitgliedschaft Handwerkskammer für Asphaltarbeiten.